



555RXT

Husqvarna 555RXT är en mycket kraftfull buskröjare utvecklad för heltdarbete under tuffa förhållanden. X-Torq®-motorn ger råstyrka, snabb acceleration och utmärkt bränsleekonomi. Långt riggrör och vinkelväxel vinklad 35 grader underlättar bredare svep. Mycket låga vibrationer tack vare LowVib®. Levereras med sele Balance XT.



VINKELVÄXEL

Vinkelväxelutvecklad med högt åtdragningsmoment och skärutrustningen parallellt med marken för bästa skärkapacitet



JUSTERBART HANDTAG

Justerbart och ergonomiskt handtag för bästa komfort.



X-TORQ®

X-Torq® motorns design minskar skadliga utsläpp med upp till 75% och minskar bränsleförbrukningen med upp till 20%.



LÅNGT RIGGRÖR

Långt riggrör, optimerat för gräsröjning.

Egenskaper

- Extra bekvämt med Balance XT sele
- Högt placerat styre, ger mer benutrymme.
- Bränslepump för enklare start
- Optimal vinkel på växel för bästa resultat
- Smart Start® för enklare start
- Auto return för enkel start
- Ergonomiskt designade handtag
- Bekvämt justerbart handtag
- Enkelt byte av skärutrustning
- LowVib® skonar användarens armar och händer
- Justerbar selkroksöglag
- Bekväma och ergonomiska handtag
- Handtag med mjuka grepp
- Tap 'n Go trimmerhuvud

Tekniska data

Cylindervolym, cm ³	53,3 cm ³
Effekt, kW	2,8 kW
Varvtal vid maxeffekt	9000 v/min
Rekommenderat maxvarvtal	12000 v/min
Förgasare	Walbro
Bränsletankens volym	1,1 l
Bränsleförbrukning	480 g/kWh
Bränsleförbrukning	1,34 kg/h
Tomgångsvarvtal	2800 v/min
Tändstift	NGK BPMR7A
Elektrodavstånd	0,5 mm
RPM-begränsare	Ja
Kopplingsaktiveringshastighet	4100 v/min (±120 rpm)
Smörjmedelstyp	Husqvarna tvåtakts eller motsv. på 50:1
Typ av luftfilter	Skum
Maximalt varvtal på utgående axel, rpm	10500 v/min
Gänga på utgående axel	M12x1.75V
Smörjmedelstyp (vinkelväxel)	Biologiskt nedbrytbart fett
Emissioner (HC medelta)	61 g/kWh
Emissioner (CO medelta)	350 g/kWh
Emissioner (NOx medelta)	2,4 g/kWh
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s ²	1,5/1,6 m/s ²
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) vänster/höger handtag, m/s ²	1,5/1,6 m/s ²
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	101 dB(A)
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA	121 dB(A)
Utväxling	1:1,47
Vinkelväxel	35 °
Trimmerhuvud	T55X M12
Gräsklinga	Multi 350-3
Sele	Balance XT™
Vikt (utan skärutrustning), kg	9,2 kg
Riggrörlängd	1483 mm
Riggrörsdiameter	35 mm

ARTIKLAR

966 62 90-01

555RXT (lev. med T55X och Multi 350-3T)

8 560:-

10 700:-

