



# HUSQVARNA R 320 AWD

Mångsidig Rider med fyrhjulsdraft och val av 94, 103 eller 112 cm Combi klippaggregat med förstklassig BioClip®- och bakutkastklippning. Passar markägare som kräver bästa möjliga effektivitet, styrförmåga och perfekt resultat året runt. Midjestyrningssystemet och det frontmonterade klippaggregatet ger intuitiv användning, utmärkt klippåtkomst och mycket god översikt över arbetsytan. Fyrhjulsdraft som verkligen ökar och säkrar användning på såväl ojämna, våta och hala ytor som i sluttningar. Kort sagt - med denna Rider får du den ultimata körupplevelsen. Kan lätt utrustas med ett antal olika tillbehör som borste, slaghack, snöblad och snöslunga, för maximal nytta under hela året. Funktioner som pedalstyrd hydrostatisk transmission, lättåtkomliga reglage och klippaggregat som kan ställas i serviceläge gör det till ett nöje att använda och serva denna Rider. Pris och viktangivelse gäller exkl. klippaggregat



#### Bakvagnsstyrning

Vår unika bakvagnsstyrning gör så att bakhjulen kan svänga in under maskinen. Detta ger suverän manövrerbarhet med en minimal svängradie vid fullt rattutslag.



#### All-Wheel-Drive (AWD)

All-Wheel-Drive (AWD) säkrar körningen på ojämna, blöta och hala ytor. AWD-funktionen justerar automatiskt dragkraften på alla hjul, beroende på körsituationen.



#### Frontmonterat klippaggregat

Frontmonterat klippaggregat för utmärkt tillgänglighet i hörn och under buskar, parkbänkar etc.



#### Tillval Combi klippaggregat

Denna Rider levereras utan klippaggregat och kan utrustas med 94, 103 eller 112 cm breda Combi klippaggregat för effektiv klippning med både BioClip® och bakutkast klippning.



#### Serviceläge

Klippaggregatets serviceläge underlättar rengöring och service.



#### Mångsidig användning

En brett sortiment med klippaggregat och tillbehör gör din frontrotorklippare utomordentligt mångsidig, hela året runt.

## Ytterligare egenskaper

#### Bekväm förarkomfort

Med Rider får du säkerhet, stabilitet och dragkraft och grepp på både platt mark och i sluttningar. Riders låga tyngdpunkt bidrar till såväl den extra goda dragkraften som en bekväm sittkänsla för användaren.

#### Externt tanklock

Tack vare det externa tanklocket behöver du inte öppna motorhuvudet när du tankar. Den extra breda tanköppningen gör tankningen än lättare.

#### Redskapsram

Lätt att växla mellan klippaggregat och frontmonterade tillbehör som kvast, skära, snöplog och snöslunga.

#### Pedalstyrd hydrostatisk transmission

Hastighet och riktning hanteras med pedaler, så att du kan ha båda händerna på ratten för bästa möjliga körkontroll.

**Ytterligare egenskaper****Lättåtkomliga reglage**

Reglagen är lättåtkomliga och designade för optimal användarkomfort.

**Lättåtkomlig klipphöjdsspak**

Klipphöjdsspaken nås lätt från förarsätet, vilket gör det möjligt att ändra klipp höjd under klippningen.

**Bakutkast**

Bakutkastfunktionen ger en effektiv klippning i högt gräs.

**Motor bakom föraren**

Tack vare den bakmonterade motorn får du bättre överblick över klippningen, och det blir mindre ljud och avgaser vid förarsätet.

**Genomskinlig bränsletank**

Stor bränsletank med genomskinlig panel för enkel kontroll av bränslenivån.

**Timräknare**

Hjälper dig ha kontroll på service- och underhållsintervall.

**Flaskhållare**

Praktisk flaskhållare för förfriskningar.

**Automatisk knivaktivering**

Knivarna aktiveras automatiskt när du sänker ned klippaggregatet.

**BioClip®**

BioClip® (mulching) ger det bästa klippresultatet på intensivt skötta grönytor. Gräset klipps flera gånger till små bitar som snabbt förmultnar och återgår till gräsmattan som gödning.

**Fyra lika stora hjul**

16-tums hjul både fram och bak för optimal åkkomfort, bra framkomlighet och mindre risk att skada gräsytor.

**Lättåtkomliga servicepunkter**

Den fällbara kåpan och de lättåtkomliga servicepunkterna gör det enkelt att utföra underhåll och service.

**Pendlande bakaxel**

Bakaxeln är pendlande för att ge maximal dragkraft på drivhjulen och en jämn åktur också på ojämna ytor.

**Förvaringsfack**

Det öppna förvaringsutrymmet till vänster nås lätt medan du klippar.

**Tekniska Data****Motor**

Motortillverkare	Briggs & Stratton
Motornamn	Endurance Series
Nettoeffekt vid förinställt varvtal, rpm, kW	10,6 kW @ 2900 v/min
Cylindervolym, cm <sup>3</sup>	500 cm <sup>3</sup>
Cylindrar	1
Motorkylning	Luft
Batteri	12 V 24 Ah
Typ av luftfilter	Patron med förfilter
Bränsle	Bensin
Bränsletanksvolym	12 l
Bränsletanks placering	Sida (enkel)
Motorsmörjning	Fullt trycksmord
Oljetyp	SAE10-W30
Oljevolym	1,4 l
Oljefilter	Yes

**Drivsystem**

Typ av transmission	Hydrostatisk AWD
Transmission leverantör	Kanzaki
Transmission modell	K574
Hastighet framåt, min-max	0-9 km/h
Hastighet bakåt, min-max	0-9 km/h

**Klippaggregat**

Oklippt cirkel <sup>1</sup>	30 cm
Klippbredd, Min-Max	94-112 cm
Lämpliga klippaggregat	Combi 94, Combi 103, Combi 112
Typ av klippaggregat	Combi
Material klippkåpa	Stål

**Tekniska Data**

Klippsystem	BioClip®/Bakutkast
Klipphöjd, min-max, cm	25 - 75 mm
Klipphöjdssteg	10 st
Knivkoppling	Automatisk
Knivar	3
Pulverlackerat klippaggregat	Yes

**Utrustning**

Timmätare	Digital och förprogrammerad med serviceintervall
-----------	--

**Annat**

Typ av ramkonstruktion	Boxram
Sätmaterial	Vinyl
Höjd på sätesrygg	Medium
Ratt	Komfort
Parkeringsbroms	Disc
Kullagrade framhjul	Yes

**Dimensioner**

Däckdimension, fram	165/60-8
Däckdimension, bak	165/60-8
Hjulbas	88,7 cm
Markfrigång	85 mm
Basmaskin, längd	202 cm
Bredd, maskinbas	89 cm
Basmaskin, höjd	115 cm
Vikt	253 kg

**Ljudemissioner**

Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A)	84 dB(A)
---	----------

**Vibrationer**

Vibrationsnivå, ratt	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibrationsnivå, säte	0,7 m/s <sup>2</sup>

**Logistik**

Förpackning	Trä och kartong, behandlad barkfri
Förpackningsformat, LxBxH	2270x1040x1050 mm
Förpackningsvolym	2,51 m <sup>3</sup>
Vikt	46 kg
Paketerad vikt	299 kg
Pallformat, LxBxH	2270x1040x155mm
Antal per pall	1 st
Antal per trailer	24 st

**Tillbehör**